


다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES, A형, 고정식 죠오, 자연적 마 무리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
툴 스틸.

표면 마무리:
경화 처리 및 연마(HRC 55 ±2).

정보:
측면 고정 구멍은 워크피스 스톱 고정에 사용됩니다. 클램핑 표면에 두 개의 안전 나사 드릴 홀이 있어 최적의 워크피스 클램핑 깊이를 위해 부착 스트립을 추가로 조립할 수 있습니다.


기술 데이터:
K1828, K1829, K1830 제품군에서 각 시스템 폭의 최대 클램핑 파워와 조임 토크를 준수해야 합니다.

이용:
ES 고정식 죠오는 클램핑 상황에 따라 클램핑 레일에 배치됩니다. 고정 나사를 조여 기어를 통해 인터로킹 결합에 도달할 수 있습니다. 이로 인해 클램핑 유닛의 큰 텐서닝력을 수용할 수 있습니다. ES 고정식 죠오의 좁은 형태로 인해 이 제품은 특히 보다 작은 워크피스와 보다 많은 수량의 클램핑에 적합합니다. 이로 인해 대량 생산 역시 경제적으로 처리할 수 있습니다.

장점:
클램핑 레일 및 고정식 죠오의 측면 눈금을 통해 고정식 스톱의 위치를 정확하게 조정할 수 있습니다.

공급 내역:
ES 고정식 죠오.
고정 나사.
슬롯 너트.

도면



**다중 클램핑 시스템용 고정식 죠오 ES, A형, 고정식 죠오, 자연적 마
무리**
품목 요약

주문 번호	시스템 폭에 적합함	타입	L	B	H	B1	H1	D 암나사	D1 암나사	D3	BN=슬롯 너비
K1750.0503001	50	A	30	50	25	30	12,5	M5	M6	M10x30	5
K1750.0724001	72	A	40	72	40	44	21,5	M6	M6	M14x1,5x50	8
K1750.1004401	100	A	44	100	43	64	22	M8	M8	M14x1,5x50	10