


알루미늄 보호 플러그

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:

그리드 홀이 칩과 먼지로 채워지는 것을 방지하기 위해 보호 플러그로 막으십시오.

사용하지 않는 홀의 보호 플러그는 그대로 두십시오! 알루미늄 소재 보호 플러그는 부식성이 있는 냉각제 에멀전을 사용하거나 냉각제가 없는 상태에서 가공할 때 사용됩니다.

장점:

밀봉 링 (형태 B 및 C)은 냉각 유체가 그리드 구멍으로 침투하는 것을 방지합니다.

요청 시:

그리드 홀이 있는 베이스 부품과 구분하기 위해 다른 색상을 사용합니다.


도면 설명:

타입 A: 육각 소켓 있음, O 링 없음

타입 B: 육각 소켓 포함, O 링 포함

타입 C: 슬롯 있음, O 링 있음

도면



품목 요약

알루미늄 보호 플러그

주문 번호	타입	모델 1	버전 2	D	D1	G	L	L1	N	SW
K0862.1000815	A	육각 소켓 있음	O 링 없음	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
K0862.1001221	A	육각 소켓 있음	O 링 없음	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
K0862.1001626	A	육각 소켓 있음	O 링 없음	17	15,9	M16	26	15	-	5
K0862.1002035	A	육각 소켓 있음	O 링 없음	21	19,9	M20	35	19	-	5
K0862.2100815	B	육각 소켓 있음	오링 있음	12,6	11,9	M8	15	7,5	-	4
K0862.2101221	B	육각 소켓 있음	오링 있음	13	11,9	M12	21	11,5	-	4
K0862.2101626	B	육각 소켓 있음	오링 있음	17	15,9	M16	26	15	-	5
K0862.2102035	B	육각 소켓 있음	오링 있음	21	19,9	M20	35	19	-	5
K0862.3110815	C	슬롯 있음	오링 있음	11,9	11,9	M8	15	7,5	2	-
K0862.3111221	C	슬롯 있음	오링 있음	11,9	11,9	M12	21	11,5	2	-
K0862.3111626	C	슬롯 있음	오링 있음	15,9	15,9	M16	26	15	2	-
K0862.3112035	C	슬롯 있음	오링 있음	19,9	19,9	M20	35	19	2	-

