

나사 잠금이 있는 스프링 플런저



다음과 같은 장점이 있습니다:

1. 진동시 안전 확보.
3. 모든 위치의 안전.
4. 조립 및 보관 관리 절감.
5. 여러번 사용 가능.

통합되어 있는 나사 잠금 장치가 스프링 플런저를 효율적이고 경제적으로 고정합니다. 충격이 가해지거나 진동이 있을 때 부품 체결이 느슨해지거나 떨어지지 않습니다.

나사 잠금은 사전 텐서닝이나 특정 위치 선정을 필요로 하지 않습니다. 이는 스프링 플런저 조정에 이상적인 조건입니다.

나사 잠금 장치는 스프링 플런저에 통합되어 있습니다. 추가 부품 없음. 안전 링, 스프링 와셔 혹은 카운터 너트가 필요치 않음. 이를 통해 조립 및 보관 비용을 매우 절감합니다.

나사 잠금은 처음으로 사용할 때 약간 큰 나사 체결 토크를 요구합니다. 세 번째 및 네 번째 시도 후 마지막으로 도달한 값은 거의 동일하게 유지됩니다.

2. 극히 높은 해제 토크(풀림 토크).

유연하게 변형시킬 수 있는 나일론 인서트를 빼기처럼 접어 스프링 플런저의 나사 스레드와 고정 부위 사이에 끼워 넣으십시오. 스레드 유격이 나일론 고정 부품으로 한쪽으로 이전되고, 이를 통해 스레드 플랭크 안에 표면 압력이 가해집니다. 발생된 해제 토크는 대부분의 기존 기계적 취급 방법보다 높습니다.

6. M3에서 M16까지의 문제 해결.

가볍거나 무겁거나:
해당 작업에 대해 말씀 해주십시오!
적합한 스프링 플런저와 통합형 나사 잠금 장치를 공급해드립니다.

